

48mブーム+20.8mSLジブ
A1性能 アウトリガ最大張出(8.4m) 全周 カウンタウエイト クレーン装着
オフセット 2° 15° 30° 45° 60°
作業半径 (m) 10.0 83.1 3.50 12.0 82.3 3.50 14.0 80.9 3.50 16.0 79.5 3.50 18.0 78.0 3.50 20.0 76.6 3.50 22.0 75.1 3.50 24.0 73.7 3.50 26.0 72.0 3.35 28.0 70.4 3.10 30.0 68.6 2.90 32.0 66.9 2.70 34.0 65.1 2.55 36.0 63.3 2.35 38.0 61.4 2.25 40.0 59.5 2.10 42.0 57.5 1.95 44.0 55.5 1.85 46.0 53.2 1.55 48.0 50.6 1.05 50.0

48mブーム+26.6mSLジブ
A1性能 アウトリガ最大張出(8.4m) 全周 カウンタウエイト クレーン装着
オフセット 2° 15° 30° 45° 60°
作業半径 (m) 10.0 83.1 2.10 12.0 81.8 2.10 14.0 80.5 2.10 16.0 79.2 2.10 18.0 77.9 2.10 20.0 76.5 2.10 22.0 75.2 2.10 24.0 73.9 2.10 26.0 72.4 2.10 28.0 71.1 2.10 30.0 69.6 2.00 32.0 68.0 1.85 34.0 66.3 1.75 36.0 64.7 1.65 38.0 63.0 1.55 40.0 61.2 1.45 42.0 59.5 1.35 44.0 57.6 1.25 46.0 55.8 1.20 48.0 53.8 1.15 50.0 51.5 0.90 52.0 50.0 0.85 54.0 48.5 0.75 56.0 47.0 0.70

52mブーム+9.2mSLジブ
A1性能 アウトリガ最大張出(8.4m) 全周 カウンタウエイト クレーン装着
オフセット 5° 15° 30° 45° 60°
作業半径 (m) 8.0 82.5 5.20 10.0 81.7 5.20 12.0 80.9 5.20 14.0 79.3 5.20 16.0 77.7 5.20 18.0 76.0 5.20 20.0 74.4 5.20 22.0 72.7 5.20 24.0 69.3 5.20 26.0 67.5 5.20 28.0 65.7 5.20 30.0 63.5 4.55 32.0 61.4 4.05 34.0 58.9 3.20 36.0 56.4 2.35 38.0 53.8 1.65 40.0

52mブーム+15.0mSLジブ
A1性能 アウトリガ最大張出(8.4m) 全周 カウンタウエイト クレーン装着
オフセット 2° 15° 30° 45° 60°
作業半径 (m) 9.0 82.8 4.00 10.0 82.1 4.00 12.0 80.6 4.00 14.0 79.1 4.00 16.0 77.7 4.00 18.0 76.2 4.00 20.0 74.7 4.00 22.0 73.2 4.00 24.0 71.6 4.00 26.0 70.0 4.00 28.0 68.5 4.00 30.0 66.8 3.95 32.0 65.0 3.60 34.0 63.1 3.30 36.0 61.1 3.05 38.0 58.9 2.55 40.0 56.6 1.90 42.0 54.0 1.30 44.0 51.0 1.15 46.0

52mブーム+20.8mSLジブ
A1性能 アウトリガ最大張出(8.4m) 全周 カウンタウエイト クレーン装着
オフセット 2° 15° 30° 45° 60°
作業半径 (m) 10.0 82.7 3.00 12.0 81.4 3.00 14.0 80.1 3.00 16.0 78.8 3.00 18.0 77.5 3.00 20.0 76.1 3.00 22.0 74.7 3.00 24.0 73.3 3.00 26.0 71.9 3.00 28.0 70.5 3.00 30.0 69.0 2.85 32.0 67.4 2.70 34.0 65.7 2.50 36.0 64.0 2.35 38.0 62.3 2.25 40.0 60.5 2.10 42.0 58.8 2.00 44.0 56.6 1.65 46.0 54.2 1.15 48.0 52.0 1.15 50.0

52mブーム+26.6mSLジブ
A1性能 アウトリガ最大張出(8.4m) 全周 カウンタウエイト クレーン装着
オフセット 2° 15° 30° 45° 60°
作業半径 (m) 12.0 82.2 2.00 14.0 81.1 2.00 16.0 79.9 2.00 18.0 78.7 2.00 20.0 77.5 2.00 22.0 76.2 2.00 24.0 75.0 2.00 26.0 73.7 2.00 28.0 72.4 2.00 30.0 71.1 2.00 32.0 69.8 1.95 34.0 68.3 1.85 36.0 66.8 1.75 38.0 65.2 1.65 40.0 63.7 1.55 42.0 62.1 1.45 44.0 60.4 1.35 46.0 58.8 1.30 48.0 57.0 1.20 50.0 54.9 0.95 52.0 52.0 0.90 54.0 50.0 0.75 56.0 48.5 0.70



スーパーラフィングジブ 定格総荷重表

B1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	82.3	7.00								
8.0	81.3	7.00	82.9	7.00						
9.0	80.4	7.00	81.9	7.00						
10.0	79.4	7.00	80.8	7.00	82.8	5.90				
12.0	77.4	7.00	78.9	7.00	80.7	5.90	82.2	4.80		
14.0	75.4	7.00	76.9	7.00	78.6	5.90	80.0	4.80	80.9	3.90
16.0	73.4	7.00	74.9	7.00	76.5	5.60	77.8	4.80	78.6	3.90
18.0	71.3	7.00	72.8	6.60	74.3	5.35	75.5	4.65	76.2	3.85
20.0	69.2	6.75	70.5	6.05	72.1	5.10	73.2	4.50	73.9	3.80
22.0	66.9	5.90	68.1	5.40	69.7	4.85	70.9	4.40	71.3	3.75
24.0	64.3	4.55	65.7	4.80	67.3	4.40	68.4	4.10	68.9	3.75
26.0	61.6	3.30	63.0	3.75	64.8	3.95	65.8	3.75	66.2	3.65
28.0			60.3	2.55	62.0	3.05	63.1	3.40	63.5	3.40
30.0							60.0	2.20		
危険角度 (°)	59		59		59		59		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

B1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	82.4	4.00								
9.0	81.5	4.00								
10.0	80.6	4.00								
12.0	78.8	4.00	81.9	4.00						
14.0	77.0	4.00	80.1	4.00	83.0	3.15				
16.0	75.3	4.00	78.3	4.00	81.1	3.15	83.4	2.55		
18.0	73.4	4.00	76.4	4.00	79.2	3.15	81.4	2.55	83.1	2.00
20.0	71.6	4.00	74.4	3.85	77.1	3.00	79.3	2.55	80.8	2.00
22.0	69.7	4.00	72.5	3.60	75.1	2.85	77.2	2.45	78.5	2.00
24.0	67.7	4.00	70.4	3.40	72.9	2.75	75.0	2.35	76.2	1.95
26.0	65.7	4.00	68.3	3.20	70.8	2.60	72.7	2.30	73.8	1.95
28.0	63.4	3.20	66.2	3.05	68.6	2.50	70.5	2.25	71.4	1.90
30.0	60.9	2.25	64.0	2.85	66.3	2.40	68.1	2.15	68.8	1.90
32.0					64.0	2.35	65.6	2.10	66.2	1.90
34.0							63.1	2.10	63.5	1.90
危険角度 (°)	60		61		61		61		61	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

B1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)
9.0	82.6	3.75								
10.0	81.8	3.75								
12.0	80.3	3.75								
14.0	78.7	3.75	82.4	2.90						
16.0	77.1	3.75	80.8	2.90						
18.0	75.5	3.75	79.1	2.90	82.7	1.95				
20.0	73.9	3.75	77.3	2.75	81.0	1.95				
22.0	72.1	3.45	75.5	2.55	79.2	1.95	82.2	1.50		
24.0	70.3	3.20	73.7	2.40	77.3	1.85	80.3	1.50	82.4	1.20
26.0	68.5	2.95	71.8	2.25	75.3	1.75	78.2	1.50	80.1	1.20
28.0	66.6	2.75	69.9	2.10	73.4	1.70	76.2	1.45	77.9	1.20
30.0	64.7	2.55	68.0	2.00	71.4	1.60	74.1	1.40	75.7	1.15
32.0	62.7	2.40	66.0	1.90	69.3	1.55	71.8	1.35	73.2	1.15
34.0			64.0	1.80	67.3	1.50	69.6	1.30	70.8	1.15
36.0			61.9	1.70	65.0	1.40	67.4	1.30	68.2	1.15
38.0					62.8	1.35	64.9	1.25	65.5	1.10
40.0									62.8	1.10
危険角度 (°)	61		61		62		62		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

B1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト キャリヤ格納											
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°		
作業半径 (m)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)	
10.0	82.6	2.20									
12.0	81.3	2.20									
14.0	79.8	2.20									
16.0	78.5	2.20	83.2	1.90							
18.0	77.0	2.20	81.7	1.90							
20.0	75.6	2.20	80.1	1.90							
22.0	74.1	2.20	78.6	1.80	83.0	1.20					
24.0	72.6	2.20	77.0	1.70	81.3	1.20					
26.0	71.2	2.20	75.3	1.60	79.7	1.20	83.3	0.90			
28.0	69.5	2.05	73.6	1.50	77.9	1.15	81.5	0.90			
30.0	67.8	1.90	71.8	1.40	76.0	1.10	79.6	0.90	82.1	0.75	
32.0	66.0	1.75	70.1	1.35	74.2	1.05	77.6	0.85	80.0	0.75	
34.0	64.3	1.65	68.2	1.25	72.4	1.00	75.6	0.85	77.7	0.75	
36.0	62.5	1.55	66.4	1.20	70.4	0.95	73.5	0.80	75.4	0.70	
38.0			64.5	1.15	68.6	0.95	71.4	0.80	73.0	0.70	
40.0					66.5	0.90	69.2	0.80	70.6	0.70	
42.0							64.3	0.85	66.9	0.70	
44.0								64.6	0.75	65.2	0.70
危険角度 (°)	62		63		63		63		63		
掛数	1										
フック種類	7.8t										
フック質量(t)	0.25										

B1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	82.9	6.00								
8.0	81.9	6.00								
9.0	81.1	6.00	82.5	6.00						
10.0	80.2	6.00	81.6	6.00						
12.0	78.4	6.00	79.8	6.00	81.7	5.90	82.9	4.80		
14.0	76.7	6.00	78.0	6.00	79.8	5.90	81.0	4.80	81.8	3.85
16.0	74.9	6.00	76.2	6.00	77.9	5.75	79.1	4.80	79.7	3.85
18.0	72.9	6.00	74.3	6.00	76.0	5.50	77.1	4.75	77.6	3.85
20.0	71.1	6.00	72.4	6.00	73.9	5.25	75.0	4.60	75.5	3.80
22.0	69.2	6.00	70.5	6.00	71.8	5.05	72.8	4.45	73.3	3.80
24.0	66.8	4.65	68.2	5.10	69.8	4.85	70.7	4.35	71.1	3.75
26.0	64.3	3.45	65.7	3.85	67.5	4.40	68.5	4.25	68.8	3.75
28.0			63.2	2.80	64.9	3.25	66.0	3.55	66.5	3.70
30.0							63.3	2.50	63.5	2.60
危険角度 (°)	62		62		62		62		62	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

B1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム 角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	83.0	4.00								
9.0	82.2	4.00								
10.0	81.4	4.00								
12.0	79.8	4.00	82.7	4.00						
14.0	78.2	4.00	81.0	4.00	83.6	3.15				
16.0	76.5	4.00	79.4	4.00	81.9	3.15				
18.0	74.9	4.00	77.7	4.00	80.2	3.15	82.3	2.50		
20.0	73.2	4.00	75.9	3.95	78.4	3.05	80.4	2.50	81.7	2.00
22.0	71.5	4.00	74.2	3.75	76.6	2.95	78.4	2.50	79.7	2.00
24.0	69.8	4.00	72.3	3.50	74.6	2.80	76.5	2.40	77.6	1.95
26.0	68.0	4.00	70.4	3.35	72.7	2.70	74.5	2.35	75.5	1.95
28.0	65.9	3.25	68.5	3.15	70.7	2.60	72.4	2.25	73.2	1.90
30.0	63.6	2.40	66.5	3.00	68.7	2.50	70.3	2.20	71.1	1.90
32.0					66.6	2.40	68.1	2.15	68.7	1.90
34.0							65.9	2.10	66.3	1.90
危険角度 (°)	63		64		64		64		64	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									



スーパーラフィングジブ 定格総荷重表

48mブーム+20.8mSLジブ										
B1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)
9.0	83.1	3.50								
10.0	82.3	3.50								
12.0	80.9	3.50								
14.0	79.5	3.50	83.1	2.90						
16.0	78.0	3.50	81.6	2.90						
18.0	76.6	3.50	80.0	2.90	83.4	1.95				
20.0	75.1	3.50	78.4	2.80	81.8	1.95				
22.0	73.7	3.50	76.9	2.65	80.1	1.95	82.9	1.50		
24.0	72.0	3.35	75.2	2.50	78.4	1.90	81.1	1.50	83.0	1.20
26.0	70.4	3.10	73.4	2.35	76.6	1.80	79.3	1.50	81.2	1.20
28.0	68.6	2.90	71.7	2.20	74.9	1.75	77.4	1.45	79.1	1.20
30.0	66.9	2.70	70.0	2.10	73.1	1.65	75.5	1.40	77.0	1.15
32.0	65.1	2.50	68.1	1.95	71.2	1.60	73.5	1.35	74.9	1.15
34.0			66.2	1.85	69.3	1.50	71.6	1.35	72.7	1.15
36.0			64.5	1.80	67.4	1.45	69.4	1.30	70.4	1.10
38.0							67.3	1.25	68.1	1.10
40.0									65.6	1.10
危険角度(°)	64		64		65		65		65	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

48mブーム+26.6mSLジブ										
B1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)
10.0	83.1	2.10								
12.0	81.8	2.10								
14.0	80.5	2.10								
16.0	79.2	2.10	83.7	1.85						
18.0	77.9	2.10	82.3	1.85						
20.0	76.5	2.10	80.8	1.85						
22.0	75.2	2.10	79.5	1.85	83.5	1.20				
24.0	73.9	2.10	78.0	1.75	82.0	1.20				
26.0	72.4	2.10	76.4	1.65	80.4	1.20	83.9	0.90		
28.0	71.1	2.10	74.9	1.55	78.9	1.15	82.2	0.90		
30.0	69.6	2.00	73.3	1.45	77.3	1.10	80.5	0.90	82.8	0.75
32.0	68.0	1.85	71.7	1.40	75.6	1.05	78.6	0.85	80.9	0.75
34.0	66.3	1.75	70.0	1.30	73.8	1.00	76.8	0.85	78.8	0.75
36.0			68.4	1.25	72.1	1.00	75.0	0.80	76.7	0.70
38.0			66.6	1.20	70.3	0.95	73.1	0.80	74.7	0.70
40.0					68.4	0.90	71.2	0.80	72.4	0.70
42.0					66.7	0.90	69.2	0.80	70.1	0.70
44.0							67.0	0.75	67.7	0.70
危険角度(°)	65		66		66		66		66	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+9.2mSLジブ										
B1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)
8.0	82.5	5.20								
9.0	81.7	5.20								
10.0	80.9	5.20	82.2	5.20						
12.0	79.3	5.20	80.6	5.20	82.3	5.20				
14.0	77.7	5.20	79.0	5.20	80.7	5.20	81.9	4.80	82.5	3.85
16.0	76.0	5.20	77.3	5.20	79.0	5.20	80.2	4.80	80.7	3.85
18.0	74.4	5.20	75.6	5.20	77.3	5.20	78.4	4.80	78.9	3.85
20.0	72.7	5.20	73.9	5.20	75.6	5.20	76.6	4.65	77.0	3.85
22.0	71.0	5.20	72.2	5.20	73.8	5.15	74.6	4.55	75.0	3.80
24.0	69.1	4.70	70.4	5.15	71.9	4.90	72.7	4.40	73.1	3.75
26.0	66.8	3.50	68.1	3.90	69.8	4.45	70.7	4.20	71.0	3.75
28.0			65.8	2.85	67.4	3.30	68.5	3.65	68.9	3.70
30.0							66.0	2.65	66.4	2.80
危険角度(°)	65		65		65		65		65	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+15.0mSLジブ										
B1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)
9.0	82.8	4.00								
10.0	82.1	4.00								
12.0	80.6	4.00	83.3	4.00						
14.0	79.1	4.00	81.8	4.00						
16.0	77.7	4.00	80.3	4.00	82.6	3.10				
18.0	76.2	4.00	78.8	4.00	81.1	3.10	83.0	2.50		
20.0	74.7	4.00	77.3	4.00	79.5	3.10	81.3	2.50	82.5	1.95
22.0	73.2	4.00	75.6	3.85	77.8	3.00	79.6	2.50	80.7	1.95
24.0	71.6	4.00	74.0	3.65	76.1	2.85	77.8	2.45	78.8	1.95
26.0	70.0	4.00	72.3	3.45	74.4	2.75	76.0	2.35	76.9	1.95
28.0	68.2	3.30	70.6	3.30	72.6	2.65	74.2	2.30	74.9	1.95
30.0			68.8	3.15	70.7	2.55	72.2	2.25	73.0	1.90
32.0					68.9	2.45	70.3	2.20	70.9	1.90
34.0							68.4	2.15	68.8	1.90
危険角度(°)	66		67		67		67		67	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+20.8mSLジブ										
B1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)
10.0	82.7	3.00								
12.0	81.4	3.00								
14.0	80.1	3.00	83.6	2.90						
16.0	78.8	3.00	82.3	2.90						
18.0	77.5	3.00	80.9	2.90						
20.0	76.1	3.00	79.5	2.90	82.5	1.95				
22.0	74.7	3.00	78.0	2.70	81.0	1.95	83.5	1.50		
24.0	73.3	3.00	76.5	2.55	79.4	1.95	81.9	1.50		
26.0	71.9	3.00	74.9	2.40	77.9	1.85	80.3	1.50	81.9	1.15
28.0	70.5	3.00	73.4	2.30	76.2	1.75	78.6	1.50	80.1	1.15
30.0	69.0	2.85	71.7	2.15	74.6	1.70	76.9	1.45	78.2	1.15
32.0	67.3	2.55	70.1	2.05	72.9	1.60	75.1	1.40	76.4	1.15
34.0			68.4	1.95	71.1	1.55	73.3	1.35	74.4	1.15
36.0					69.4	1.50	71.4	1.30	72.3	1.10
38.0							69.5	1.30	70.3	1.10
危険角度(°)	66		67		68		68		68	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									

52mブーム+26.6mSLジブ										
B1性能 アウトリガ最大張出 (8.4m) 全周 カウンタウエイト キャリヤ格納										
オフセット	2°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)	ブーム 角度(°)	荷重 (ton)
12.0	82.2	2.00								
14.0	81.1	2.00								
16.0	79.9	2.00	84.1	1.85						
18.0	78.7	2.00	82.8	1.85						
20.0	77.5	2.00	81.6	1.85						
22.0	76.2	2.00	80.3	1.85	83.9	1.15				
24.0	75.0	2.00	78.9	1.75	82.5	1.15				
26.0	73.7	2.00	77.5	1.65	81.1	1.15				
28.0	72.4	2.00	76.1	1.60	79.7	1.15	82.8	0.85		
30.0	71.1	2.00	74.6	1.50	78.2	1.10	81.2	0.85	83.4	0.75
32.0	69.8	1.95	73.2	1.45	76.7	1.05	79.6	0.85	81.6	0.75
34.0	68.3	1.85	71.7	1.35	75.2	1.05	78.0	0.85	79.8	0.75
36.0			70.2	1.30	73.6	1.00	76.3	0.85	78.0	0.70
38.0			68.6	1.25	71.9	0.95	74.6	0.80	76.1	0.70
40.0					70.3	0.95	72.8	0.80	74.1	0.70
42.0							71.1	0.80	72.1	0.70
44.0									70.0	0.70
危険角度(°)	67		68		69		69		69	
掛数	1									
フック種類	7.8t									
フック質量(t)	0.25									