KATO SL-500RfII 定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
		7.6m	

[m]	10.1	17.6		25.1	25.0	32.5		36.5		40.0
3.0	50.00	30.00	14.00	15.00	12.50					
3.2	45.00	30.00	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50			
3.5	41.00	30.00	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50	9.00	7.50	
4.0	37.00	30.00	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50	9.00	7.50	
4.5	33.50	30.00	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
5.0	30.20	28.00	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
5.5	27.50	26.10	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
6.0	25.00	24.40	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
6.5	22.70	22.40	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
7.0	20.70	20.60	14.00	15.00	11.95	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
7.5		18.90	14.00	15.00	11.35	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
8.0		17.50	14.00	15.00	10.70	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
8.5		16.20	14.00	15.00	10.15	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
9.0		15.00	13.80	14.50	9.65	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
10.0		12.30	12.80	13.20	8.80	11.65	6.90	9.00	7.50	7.50
11.0		10.05	11.80	11.20	8.05	10.70	6.25	9.00	7.20	7.50
12.0		8.35	10.25	9.40	7.40	9.85	5.70	8.55	6.60	7.40
13.0		7.00	8.85	8.00	6.85	8.60	5.25	7.90	6.05	6.85
14.0		5.90	7.70	6.90	6.35	7.45	4.85	7.35	5.60	6.35
15.0				6.00	5.90	6.55	4.45	6.70	5.20	5.90
16.0				5.25	5.50	5.75	4.15	5.90	4.80	5.50
17.0				4.60	5.20	5.10	3.85	5.25	4.50	5.15
18.0				4.00	4.85	4.50	3.60	4.65	4.20	4.80
19.0				3.50	4.60	4.00	3.35	4.15	3.90	4.30
20.0				3.05	4.25	3.55	3.15	3.75	3.70	3.90
21.0				2.65	3.85	3.15	2.95	3.30	3.45	3.45
22.0				2.30	3.50	2.80	2.75	2.95	3.25	3.10
24.0						2.15	2.45	2.35	2.70	2.45
26.0						1.65	2.20	1.80	2.20	1.95
28.0						1.15	1.95	1.40	1.75	1.50
30.0								1.00	1.40	1.10
32.0								0.70	1.10	0.80
33.0								0.55	1.00	0.65
34.0										0.50
[m]										
ブーム2(%)	0	100	0	100	0	100	0	100	50	100
ブーム3(%)	0	0	33	33	66	66	100	83	100	100
ブーム4(%)	0	0	33	33	66	66	100	83	100	100
ブーム5(%)	0	0	33	33	66	66	100	83	100	100
MODE	A,B	A	B	A	B	A	B	A	B	A,B
危険角度 [°]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
標準フック [ton]	50	34								
フック質量 [kg]	500	330								
巻掛本数 [本]	12	7	4	6	4	4	4	4	4	4

(単位：ton)

KATO SL-500RfⅡ 定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
		6.5m	

[m]	10.1	17.6		25.1	25.0	32.5		36.5		40.0
3.0	50.00	30.00	14.00	15.00	12.50					
3.2	45.00	30.00	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50			
3.5	41.00	30.00	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50	9.00	7.50	
4.0	37.00	30.00	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50	9.00	7.50	
4.5	33.50	30.00	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
5.0	30.20	28.00	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
5.5	27.50	26.10	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
6.0	25.00	24.40	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
6.5	22.70	22.40	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
7.0	19.55	18.95	14.00	15.00	11.95	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
7.5		16.30	14.00	15.00	11.35	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
8.0		14.20	14.00	15.00	10.70	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
8.5		12.50	14.00	13.75	10.15	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
9.0		11.10	13.10	12.30	9.65	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
10.0		8.90	10.80	10.00	8.80	10.65	6.90	9.00	7.50	7.50
11.0		7.25	9.05	8.30	8.05	8.90	6.25	8.60	7.20	7.50
12.0		5.95	7.70	6.95	7.40	7.55	5.70	7.75	6.60	7.40
13.0		4.95	6.65	5.90	6.85	6.45	5.25	6.65	6.05	6.80
14.0		4.05	5.80	5.05	6.15	5.55	4.85	5.75	5.60	5.90
15.0				4.35	5.45	4.85	4.45	5.00	5.20	5.15
16.0				3.75	4.80	4.25	4.15	4.40	4.75	4.50
17.0				3.15	4.50	3.70	3.85	3.85	4.40	4.00
18.0				2.65	4.00	3.25	3.60	3.40	3.90	3.50
19.0				2.20	3.55	2.80	3.35	3.00	3.45	3.10
20.0				1.80	3.20	2.40	3.15	2.55	3.05	2.70
21.0				1.50	2.85	2.05	2.95	2.20	2.70	2.35
22.0				1.20	2.60	1.70	2.75	1.90	2.40	2.05
24.0						1.15	2.20	1.35	1.85	1.50
26.0						0.70	1.80	0.90	1.45	1.05
28.0							1.45	0.50	1.10	0.65
30.0									0.80	
ブーム2(%)	0	100	0	100	0	100	0	100	50	100
ブーム3(%)	0	0	33	33	66	66	100	83	100	100
ブーム4(%)	0	0	33	33	66	66	100	83	100	100
ブーム5(%)	0	0	33	33	66	66	100	83	100	100
MODE	A,B	A	B	A	B	A	B	A	B	A,B
危険角度 [°]	—	—	—	—	—	26	—	32	25	40
標準フック [ton]	50	34								
フック質量 [kg]	500	330								
巻掛本数 [本]	12	7	4	6	4	4	4	4	4	4

(単位：ton)

KATO **SL-500RfII** 定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
		5.4m	

[m]		10.1	17.6		25.1	25.0	32.5		36.5		40.0
[m]	3.0	45.00	30.00	14.00	15.00	12.50					
	3.2	43.30	30.00	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50			
	3.5	41.00	30.00	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50	9.00	7.50	
	4.0	37.00	30.00	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50	9.00	7.50	
	4.5	33.50	30.00	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
	5.0	27.80	26.15	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
	5.5	22.40	21.95	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
	6.0	18.55	18.10	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
	6.5	15.75	15.25	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
	7.0	13.55	13.05	14.00	14.25	11.95	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
	7.5		11.35	13.35	12.55	11.35	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
	8.0		9.90	11.85	11.05	10.70	11.30	7.50	9.00	7.50	7.50
	8.5		8.75	10.60	9.85	10.15	10.30	7.50	9.00	7.50	7.50
	9.0		7.75	9.55	8.80	9.65	9.40	7.50	8.60	7.50	7.50
	10.0		6.15	7.90	7.15	8.35	7.75	6.90	7.90	7.50	7.50
	11.0		4.95	6.60	5.90	7.05	6.45	6.25	6.65	7.00	6.75
	12.0		4.00	5.60	4.90	6.00	5.45	5.70	5.60	5.95	5.75
	13.0		3.15	4.80	4.15	5.20	4.65	5.25	4.80	5.15	4.95
	14.0		2.40	4.15	3.45	4.50	3.95	4.75	4.10	4.45	4.25
	15.0				2.90	3.95	3.40	4.20	3.55	3.90	3.70
	16.0				2.35	3.45	2.90	3.70	3.05	3.40	3.20
	17.0				1.90	3.05	2.45	3.25	2.65	3.15	2.80
	18.0				1.45	2.85	2.05	2.90	2.25	2.75	2.40
	19.0				1.10	2.50	1.65	2.70	1.85	2.35	2.00
	20.0				0.80	2.20	1.35	2.40	1.55	2.05	1.70
	21.0				0.55	1.90	1.05	2.10	1.25	1.80	1.40
	22.0					1.70	0.80	1.85	1.00	1.50	1.10
	24.0							1.45	0.55	1.10	0.65
	26.0							1.10		0.75	
	28.0							0.80			
	ブーム2(%)	0	100	0	100	0	100	0	100	50	100
	ブーム3(%)	0	0	33	33	66	66	100	83	100	100
	ブーム4(%)	0	0	33	33	66	66	100	83	100	100
	ブーム5(%)	0	0	33	33	66	66	100	83	100	100
	MODE	A,B	A	B	A	B	A	B	A	B	A,B
危険角度	[°]	—	—	—	17	—	40	—	44	38	50
標準フック	[ton]	50	34								
フック質量	[kg]	500	330								
巻掛本数	[本]	12	7	4	6	4	4	4	4	4	4

(単位：ton)

KATO SL-500RfII 定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
		4.3m	

[m]		10.1	17.6		25.1	25.0	32.5		36.5		40.0
[m]	3.0	33.00	30.00	14.00	15.00	12.50					
	3.2	33.00	30.00	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50			
	3.5	33.00	30.00	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50	9.00	7.50	
	4.0	27.40	24.90	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50	9.00	7.50	
	4.5	21.10	20.40	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
	5.0	16.95	16.60	14.00	15.00	12.50	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
	5.5	14.00	13.65	14.00	14.25	12.50	12.50	7.50	9.00	7.50	7.50
	6.0	11.80	11.45	13.40	12.50	12.50	12.10	7.50	9.00	7.50	7.50
	6.5	10.10	9.70	11.60	10.85	12.15	10.75	7.50	9.00	7.50	7.50
	7.0	8.75	8.35	10.15	9.45	10.65	9.65	7.50	8.60	7.50	7.50
	7.5		7.20	8.95	8.30	9.45	8.70	7.50	8.55	7.50	7.50
	8.0		6.30	8.00	7.30	8.45	7.85	7.50	7.75	7.50	7.50
	8.5		5.50	7.15	6.50	7.60	7.05	7.50	7.05	7.50	7.05
	9.0		4.85	6.45	5.80	6.90	6.35	7.15	6.45	6.85	6.45
	10.0		3.75	5.30	4.65	5.70	5.15	5.95	5.35	5.65	5.40
	11.0		2.90	4.40	3.75	4.80	4.25	5.05	4.45	4.75	4.55
	12.0		2.05	3.70	3.05	4.05	3.55	4.30	3.70	4.00	3.85
	13.0		1.40	3.10	2.50	3.45	2.95	3.70	3.10	3.40	3.25
	14.0		0.85	2.65	1.90	3.00	2.45	3.20	2.60	2.90	2.75
	15.0				1.45	2.55	2.00	2.75	2.20	2.50	2.30
	16.0				1.00	2.20	1.60	2.40	1.75	2.15	1.95
	17.0				0.65	2.05	1.20	2.10	1.40	1.95	1.55
	18.0					1.75	0.90	1.80	1.05	1.65	1.20
	19.0					1.50		1.70		1.35	
	20.0					1.25		1.45		1.10	
	21.0					1.05		1.25			
	22.0					0.85		1.05			
	24.0							0.70			
	ブーム2(%)	0	100	0	100	0	100	0	100	50	100
	ブーム3(%)	0	0	33	33	66	66	100	83	100	100
	ブーム4(%)	0	0	33	33	66	66	100	83	100	100
	ブーム5(%)	0	0	33	33	66	66	100	83	100	100
	MODE	A,B	A	B	A	B	A	B	A	B	A,B
危険角度	[°]	—	—	—	40	—	52	34	57	53	61
標準フック	[ton]		34								
フック質量	[kg]		330								
巻掛本数	[本]	7	7	4	6	4	4	4	4	4	4

(単位：ton)

KATO SL-500RfII 定格総荷重表

ブーム	ジブ	アウトリガ	作業範囲
		2.43m	

[m]	10.1	17.6		25.1	25.0	32.5		36.5		40.0
3.0	18.35	16.25	14.00	12.85	12.50					
3.2	16.20	14.80	14.00	11.90	12.50	10.70	7.50			
3.5	13.70	12.95	14.00	10.70	12.35	9.75	7.50	8.60	7.50	
4.0	10.70	10.50	12.40	9.05	10.65	8.40	7.50	8.00	7.50	
4.5	8.60	8.35	10.15	7.70	9.25	7.30	7.50	7.00	7.45	6.80
5.0	7.05	6.75	8.50	6.60	8.10	6.35	7.45	6.15	6.60	6.00
5.5	5.85	5.55	7.20	5.70	7.15	5.60	6.65	5.40	5.85	5.30
6.0	4.90	4.60	6.20	4.95	6.35	4.90	5.95	4.80	5.20	4.70
6.5	4.15	3.80	5.35	4.25	5.65	4.30	5.35	4.25	4.65	4.20
7.0	3.55	3.20	4.65	3.70	5.10	3.80	4.85	3.75	4.15	3.70
7.5		2.65	4.10	3.20	4.50	3.35	4.35	3.30	3.75	3.30
8.0		2.10	3.60	2.75	4.00	2.95	3.95	2.95	3.35	2.95
8.5		1.60	3.15	2.35	3.55	2.60	3.60	2.60	3.00	2.60
9.0			2.80	2.00	3.20	2.25	3.25	2.30	2.70	2.30
10.0			2.20		2.55		2.65		2.15	
11.0			1.70		2.05		2.20		1.70	
12.0			1.40		1.65		1.80			
13.0			1.00		1.40		1.45			
14.0			0.65		1.05		1.15			
15.0					0.75					
ブーム2(%)	0	100	0	100	0	100	0	100	50	100
ブーム3(%)	0	0	33	33	66	66	100	83	100	100
ブーム4(%)	0	0	33	33	66	66	100	83	100	100
ブーム5(%)	0	0	33	33	66	66	100	83	100	100
MODE	A,B	A	B	A	B	A	B	A	B	A,B
危険角度 [°]	―	53	―	64	47	71	60	73	69	75
標準フック [ton]		34								
フック質量 [kg]		330								
巻掛本数 [本]	7	7	4	6	4	4	4	4	4	4

（単位：ton）